

## TACOTOP® 19 DSK

Vysoce difúzní otevřená střešní fólie pro stavbu střechy s dřevěnými panely i bez dřevěných panelů. Se dvěma samolepicími proužky.



## Popis výrobku:

**TACOTOP® 19 DSK** je vhodná pro různé aplikační oblasti na střeše, na stěnách, fasádách a dřevěných rámových konstrukcích. Navzdory uživatelsky přívětivé gramáži se tato střešní fólie vyznačuje vysokou odolností proti protržení po délce i křížově.

**TACOTOP® 19 DSK** je vysoce difúzní otevřená střešní fólie pro stavbu střech jak bez dřevěných panelů, tak i s nimi. Střešní fólie je vhodná pro neizolované střechy a pro přímou aplikaci na tepelnou izolaci na všech odvětrávaných a neodvětrávaných střeších. **TACOTOP® 19 DSK** je vhodná k lepení přesahů, a to díky dvěma samolepicím proužkům.

## Příprava:

Při instalaci **TACOTOP® 19 DSK** musí být povrch čistý, protože jinak by mohlo dojít k mechanickému poškození vysoce fúzní otevřené PP fólie, přičemž by následně nebylo možné zaručit bezvadnou funkci. Obecně musí být celá stavba střechy provedena v souladu s nejnovější verzí pokynů ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů).

## Zpracování:

**TACOTOP® 19 DSK** se pokládá v pravých úhlech vzhledem ke krokvim (začíná se u střešních žlabů) mírně napnutá a bez prověšení, resp. se odvíjí po dřevěných panelech. Potištěná strana je horní stranou a během instalace směřuje k pokrývačům. Ihned po instalaci fólie je nutné ji neviditelně upevnit hřebíky nebo sponkami a zajistit kontralatěmi.

V případě, že běžná střecha se sklonem nemá podběh, pak minimální přesah činí 10 cm (viz čára značení). Pokud má běžná střecha se sklonem podběh (maximálně o 6°), je nutné udržet přesah 15 cm.

Doporučuje se provést odtok přes okapní desku, aby se předešlo vytvoření vodních kapes. Části konstrukčních prvků, které pronikají přes **TACOTOP® 19 DSK**, musí být seříznuty trapézovitě a následně utěsněny způsobem, který brání pronikání dešťové vody a sněhu (doporučení: **TACOBBLACK® UV**, **TACOFLEX®**, **TACOTAPE**).

V případě vodorovného lepení přesahů je **TACOTOP® 19 DSK** vybavena dvěma samolepicími proužky. Věnujte během lepení pozornost dostatečnému protitlaku a kontaktnímu tlaku.

Svislé překrytí musí být provedeno na krokvi u střešních konstrukcí bez dřevěných panelů. Překrytí musí být utěsněno vhodnou samolepicí páskou. Následně musí být provedeno dodatečné mechanické upevnění. Pro systémově orientované a důsledné utěsnění přesahů nebo spojů, respektive opravu prasklin, doporučujeme použít **TACOTAPE** nebo **TACOBBLACK® UV**.

K utěsnění penetrací v exteriéru použijte zelenou, speciálně flexibilní samolepicí pásku **TACOFLEX®**, UV stabilizovanou speciální samolepicí pásku **TACOBBLACK® UV** nebo mimořádně roztažitelnou butylovou pásku **TACOBUTYL® X-FORM**.

V případě plně izolované střechy mez krokvi je možné **TACOTOP® 19 DSK** nainstalovat přes hřeben střechy. Pro tyto účely je minimální přesah 20 cm. U částečně izolovaných nebo neizolovaných střech musí fólie končit přinejmenším 5 cm od hřebenu střechy.

Druh konstrukce pro střešní fólii je závislý na standardním sklonu konstrukčního materiálu, respektive jeho odstupňování. Další specifické požadavky jsou uvedeny ve speciálních pravidlech Ústřední asociace německých pokrývačů (ZVDH).

## Poznámka k dočasnému zastřešení:

Za velice nepříznivých podmínek počasí je nutné zabezpečit dodatečná opatření, například zakrytí střechy vodotěsnou plachtou. Po aplikaci dodatečných opatření se doporučuje urychlená instalace střešní krytiny.

## Záruka:

Vždy pracujte v souladu s tímto návodem k použití.

Zpracování musí odpovídat obecně použitelným profesním předpisům, stavu technologie a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.

Záruka nebude uznána v případě:

- použití nebo zpracování se odlišuje od použití nebo zpracování uvedeného v tomto návodu k použití,
- mimořádných vlivů, především vlivů chemických nebo mechanických.

Nezbytné k uznání případných reklamací je profesionální zpracování podle norem platných v zemi instalace a provedení pokládky v souladu s tímto návodem k použití.

## Balení:

Položka č.:	Šířka x délka	Role/obal	Role/paleta
510019 DSK	1,5 m x 50 m	-	24

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

## Atributy:

3 vrstvy, hmotnost: asi 190 g/m<sup>2</sup>, se dvěma samolepicími proužky, certifikace CE, vodotěsnost: W1 > 2000 mm, vysoce difúzní otevřená, hodnota s<sub>d</sub>: > 0,02 m, požární odolnost: třída E, stabilizace pro UV a proti záření, vodotěsné a větru odolné, pochozí a odolné proti protržení.

## Systémové komponenty:

TACOFLEX®, TACODUO®, TACOBBLACK® UV, TACOFIX, TACOBUTYL® X-FORM, TACOBUTYL®, TACOTAPE, NAGELDICHT

## Technické údaje

Složení materiálu	Třívrstvá konstrukční PP-PU funkční fólie PP
Gramáž	190 g/m <sup>2</sup> ± 15 g/m <sup>2</sup> (DIN EN 1849-2)
Hmotnost role	Přibližně 13,2 kg
Síla při roztržení - délka/křížem	371 N / 50 mm / 270 N / 50 mm (DIN 12311-1)*
Prodloužení při roztržení - délka/křížem*	50 % / 53 % (DIN 12311-1)*
Pevnost proti proražení hřebíkem - délka/křížem	185 N / 174 N (DIN EN 12310-1)
Odolnost proti umělému stárnutí	Prošla (DIN 13589-1, příloha C/teplota 80 °C)
Propustnost vodních par	s <sub>d</sub> > 0,02 m, (DIN EN ISO 12572 - Klima C: 23-50/93)
Propustnost vody	Třída W1 > 2 m (EN 1928, příloha A)
Propustnost při silném dešti	Prošla (testováno na Technické univerzitě v Berlíně)
Požární odolnost	Třída E (DIN EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)
Rozměrová přesnost	> 1 % (DIN EN 1107-2, příloha A)
Rozsah provozní teploty	-40 °C / +100 °C
Stabilita UV - vlivy počasí	3 měsíce (DIN EN 13859-1, příloha C / teplota 80 °C)
Vhodnost pro dočasné zakrytí střechy	2 měsíce
Druh lepidla v oblastech lepení	Akrylátové lepidlo na bázi syntetické pryže
Barva	Zelená / šedá
Šířka role	1500 mm (DIN EN 1849-2)
Délka role	50 m (DIN EN 1849-2)
Povrchová plocha role	75 m <sup>2</sup>
Životnost	1 rok (pouze role v původním obalu)

\* po umělém stárnutí > 65 % při teplotě 80 °C.

*Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výrobky vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.*  
**Vytištěno 02-2014**

### Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz