

## TACODUO®

Velice silná oboustranně lepicí páska se speciálním lepidlem ke vzduchotěsnému a větruvzdornému spojení a lepení překrytí



## Návod k použití

### Popis výrobku:

**TACODUO®** je velice pevná oboustranně lepicí speciální páska s integrovanou řídkou tkaninou ke vzduchotěsnému a větruvzdornému spojení.

Je určena k aplikaci na parotěsné zábrany spojované například s krokve, dřevěnými rámy a kovovými profily.

**TACODUO®** nahrazuje sponkování a brání tak poškození parotěsné zábrany. Rovněž je vhodná ke vzduchotěsnému a větruvzdornému lepení překrývání střešních fólií v interiéru a exteriéru.

### Příprava:

Z důvodu velkého množství různých používaných povrchů a materiálů se uživatelům doporučuje ověřit si vhodnost lokálním provedením vlastních zkoušek.

Jak lepený povrch, tak i materiál musí být suchý, zbaven prachu a maziva (v případě potřeby musí být povrch ošetřen základním nátěrem, např. **PRIMER**). Osoba provádějící instalaci musí překontrolovat vhodnost povrchů, střešních fólií a střešních izolací. Je nutné odstranit separační látky (jako například silikon).

Některé disperzní a plastové omítky, barvy a laky obsahují přísady ke zmírnění účinků lepidel.

Zpracování je možné počínaje teplotou -10 °C, avšak nejlepších výsledků je dosahováno při teplotách +10 °C a vyšších (materiálu a pásky).

### Zpracování/manipulace:

**TACODUO®** se nanáší v interiéru přímo na stavební komponenty (např. kovové profily, krokve apod.) s následným důkladným rozeřtením. Parotěsná zábrana je upevněna tak, že bude stavební komponenty překrývat.

Poté se odstraní silikonový papír z **TACODUO®** a parotěsná zábrana je položena a dobře přitlačena (pomocí válečku **D-TACO**). Díky působení vyššího tlaku bude i pevnost spojení vyšší.

Při překrývání střešních fólií v interiéru a exteriéru se fólie lepí vždy přes spodní fólii, aby se předešlo zatékání vody. Na spodní fólii naneste **TACODUO®**, odtrhněte silikonový papír, položte horní fólii a dobře přitlačte. Věnujte pozornost dostatečnému překrytí.

Pro vzduchotěsné utěsnění spojení parotěsných zábran ke stěnám použijte elastickou, samolepicí těsnicí hmotu **TACODICHT®**.

### Skladovatelnost:

12 měsíců v původních uzavřených obalech za vhodných podmínek skladování.

### Upozornění:

Na ochranu povrchu a lepicí pásky vždy pokládejte **TACODUO®** na dodávaný silikonový papír.

### Balení:

Položka č.:	Šířka x délka	Ks/karton	Karton/paleta
502530	30 mm x 25 m	40	24

K dispozici jsou i volitelné velikosti.

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

### Atributy:

Bez obsahu rozpouštědel, chloru a formaldehydu, odolné vůči migraci plastifikátoru, odolný vůči stárnutí, snadné trhání rukou

### Velmi vhodné pro:

PA, PE fólie (včetně mírně hrubých), kovové profily, dřevěné trámy, zdivo, hliníkové fólie, fleece, plast, hnědý balicí papír, sklo, OSB desky, natírané dřevo, dřevotříska

## Technické údaje

Nosič lepidla	Polyesterové vlákno
Typ lepidla	Akrylátové disperzní lepidlo, bez rozpouštědel
Tloušťka nosiče	0,005 mm
Lepicí vrstva	330 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka s podkladním papírem	0,420 mm
Loušťka podkladního papíru	0,090 mm
Loupatelnost	31 N / 25 mm (AFERA 5001)
Odolnost vůči teplotám (krátkodobá)	-30 °C / +120 °C
Teplota zpracování	Od -10 °C
Odolnost vůči stárnutí	Velmi dobrá
Odolnost vůči migraci plastifikátoru	Velmi dobrá
Odolnost vůči kondenzaci vody	Dobrá
Barva lepidla	Transparentní
Průměr jádra	86 mm/76 mm
Skladovatelnost	1 rok (pouze v původně balených rolích)
Šířka role	30 mm
Délka role	25 m
Speciální šířka/délka	K dispozici na vyžádání

## Záruka

Záruka od společnosti **D-TACK** GmbH poskytuje z hlediska jejich technických vlastností stanovených v tomto návodu k použití za předpokladu věnování náležité pozornosti níže uvedeným otázkám, resp. skutečnosti, že nedodržetím níže uvedených pokynů dochází k prodeji bez záruky a omezení odpovědnosti:

- Mimořádné vlivy, především chemického a/nebo mechanického původu.
- Spojovací materiály nesmí obsahovat žádné separační látky, které by mohly způsobit trvalé slepení.
- Povrchy a opatření přijatá k lepení musí odpovídat obecně přijatelným profesním předpisům, současným technologickým postupům a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.
- Koroze způsobená vnější silou není předmětem záruky.

Vnější expozicí (max. 3 měsíce) se myslí výhradně vnější expozice zde uvedená. Stojatá voda nebo trvalé zvlhčování vodou je tímto výslovně vyloučeno.

Základem pro přijetí případných reklamací je profesionální zpracování podle normy platné v dané zemi a podle tohoto návodu k použití.

Veškeré závazné informace týkající se aplikace tohoto výrobku jsou zde uvedeny ve vztahu ke středoevropským klimatickým podmínkám.

*Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výroby vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.*

**Vytištěno 02-2014**

## Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz